

令和3年度 多摩清掃工場における「排ガス」「飛灰固化物」「焼却灰（主灰）」の放射能濃度測定結果

測定機関：株式会社 わさしの計測

試料名	回数	試料採取日	試料測定日	測定値等	放射性セシウム			試料名	回数	試料採取日	試料測定日	測定値等	放射性セシウム			単位
					Cs-134	Cs-137	合計						Cs-134	Cs-137	合計	
排ガス	1回目			測定値				排ガス	7回目			測定値			Ba/m ³ _N	
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
	2回目			測定値					8回目			測定値				
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
	3回目			測定値					9回目			測定値				
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
4回目			測定値				10回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						
5回目			測定値				11回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						
6回目			測定値				12回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						
飛灰固化物	1回目			測定値				飛灰固化物	7回目			測定値		Ba/kg (Wet)		
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
	2回目			測定値					8回目			測定値				
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
	3回目			測定値					9回目			測定値				
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
4回目			測定値				10回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						
5回目			測定値				11回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						
6回目			測定値				12回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						
焼却灰（主灰）	1回目			測定値				焼却灰（主灰）	7回目			測定値		Ba/kg (Wet)		
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
	2回目			測定値					8回目			測定値				
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
	3回目			測定値					9回目			測定値				
	号炉			検出下限値					号炉			検出下限値				
4回目			測定値				10回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						
5回目			測定値				11回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						
6回目			測定値				12回目			測定値						
号炉			検出下限値				号炉			検出下限値						

検出下限値とは、その分析法で検出できる最低濃度のことです。

備考：国の方針では、放射性セシウム濃度の目安が8000 Bq/L/kg以下の焼却灰等は埋立処分を可能としています。測定結果は試料採取日の濃度に補正した値です。「不検出」とは、検出下限値未満のことです。体積単位「m³_N」は、標準状態（0℃、101.3kPa）を表しています。飛灰固化物とは、ろ過式集じん器などで捕集した排ガスに含まれているばいじんを薬剤とセメントで固化したものです。主灰とは、燃やしたごみの燃えがらのことです。

空欄は今年度中に計画的に測定します。

測定方法：	平成23年12月 環境省 放射能濃度等測定方法ガイドライン ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー（文部科学省 平成4年） ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70（セイコー・イメージャンドソー社製）
-------	--

飛灰固化物	基準値
焼却灰（主灰）	8,000Bq/kg

排ガス	基準値			
	Cs-134	+	Cs-137	≤ 1
	20		30	